



HELIO-STROB compact 75

... Leistung im Griff


- hohe, sehr konstante Helligkeit
- gestochen scharfe Abbildungen
- komfortable Bedienung über Touchpanel
- interne und externe Triggerung
- TTL-Ausgang
- Änderung des Blickpunktes
- serielle Schnittstelle (USB)



HELIO-STROB compact 75

Anwendungen

HELIO-STROB compact 75, das mobile Kraftpaket für den industriellen Einsatz. Extrem kurze Blitzimpulse mit konstanter Helligkeit ermöglichen „stehende Bilder“ aber auch die verlangsamte Beobachtung von schnellen Abläufen, wenn eine präzise Wahrnehmung durch das menschliche Auge nicht mehr möglich ist. Selbst kleinste Teile werden gestochen scharf abgebildet. Dank der intuitiven Touchpanel-Steuerung und einer „intelligenten“ Ein-Knopf-Bedienung kommen Sie schnell zu präzisen und aussagefähigen Ergebnissen. Das HELIO-STROB compact 75 kommt sowohl in der Qualitätskontrolle als auch bei der Schwingungsanalyse, der Drehzahlmessung oder beim Einrichten Ihrer



Firmware-Updates
über rückseitige
USB-Schnittstelle



„Intelligente“
Ein-Knopf-Bedienung

Maschinen wirkungsvoll zum Einsatz. Komfortabel lässt sich mit einem 'Dreh' der gewünschte Beobachtungspunkt im Ablauf einer Bewegung bestimmen (sog. Phasenverschiebung). Neben der internen Steuerung der Blitzfolge steht auch die externe Triggerung zur Auswahl. Induktionsgeber und Reflektionsgeber können über den Signaleingang direkt mit dem Stroboskop verbunden werden. Mittels TTL-Ausgang besteht die Möglichkeit der Synchronisation weiterer Geräte.



Inkl. Transportbox



Technische Daten

Spannungsversorgung	100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz (externes Weitbereichs-Netzteil) oder 20 – 28 VDC Gleichspannung
Leistungsaufnahme	max. 25 W
Gehäuseabmaße	182,5 x 117 x 117 (mm)
Gewicht	ca. 1,6 kg
Leuchtmittel	Blitzröhre, steckbar
Frequenzbereich in Hz/min ⁻¹	1 – 75 Hz/60 – 4500 min ⁻¹
Steuerung der Blitzfolge durch	Drehknopf und Touchpanel, externe Steuerung der Blitzfolge durch Geber, pos. Impulse, 5 bis 30 V, max. 8000 Hz*
Anzeige	Touchpanel, Anzeige in Hz/min ⁻¹
Auflösung der Anzeige	bis 0,01 Hz/0,1 min ⁻¹
Phasenverschiebung	0° – 540°/0 – 999,99 ms
Serielle Schnittstelle	USB (Typ B) für Firmware-Updates
Lichtleistung	max. 0,17 Ws
Lichtintensität	max. 2300 Lux (im Abstand von 50 cm)
Betriebstemperatur	0° ... +40° C
Lagertemperatur	-20° ... +85° C
Luftfeuchtigkeit	max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei 30° C
Zulassung	CE
Lieferumfang	HELIO-STROB compact 75, Weitbereichs-Netzteil 100-240 VAC, Transportbox, Blitzröhre und 6-pol. Stecker für ext. Triggerung
Artikelnummer	0300907001

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

*mit integriertem Frequenzteiler

